

## TOP TROCK® Système de séchage avec soufflerie pour gants

Nous sommes très heureux de l'intérêt que vous portez aux systèmes de séchage TOP TROCK.

Le système breveté TOP TROCK pour gants avec 18, 20, 35 ou 55 cintres permet un séchage rapide et efficace des gants.

L'opération de séchage se fait en douceur et de manière efficace, grâce à l'air tempéré arrivant par des tubes et sortant par des buses directement dans l'équipement à sécher.



Modèle à faible encombrement

- ⇒ Soufflerie GF 900, 230 Volt ~ 1300 Watt
- ⇒ Délai de garantie pour la soufflerie GF 900 **2 ans ou 5000 heures de fonctionnement**
- ⇒ La soufflerie d'air tempéré TOP TROCK répond aux règles de sécurité pour l'équipement électronique
- ⇒ Certifié CE
- ⇒ Minuterie en option
- ⇒ Délai de garantie pour le panneau **10 ans**
- ⇒ Equipé avec des buses à l'intérieur des cintres
- ⇒ Réalisé en acier inoxydable Nirosta 1.4301 V2A
- ⇒ Très robuste et pratiquement indestructible
- ⇒ **Temps de séchage** pour gants de 1 à 3 heures (dépendant de l'humidité et de la matière)
- ⇒ Panneaux adaptés pour un montage mural ou sur supports mobiles
- ⇒ Possibilités d'extensions illimitées
- ⇒ Ne nécessite que peu d'espace

### Dimensions des panneaux :

18 cintres : L 67 x H 57 x P 32 cm  
20 cintres : L 19 x H 175 x P 32 cm  
35 cintres : L 51 x H 175 x P 32 cm  
55 cintres : L 75 x H 175 x P 32 cm

### Dimensions nécessaires pour la pose :

18 cintres : L 72 x H 72 x P 42 cm  
20 cintres : L 24 x H 190 x P 42 cm  
35 cintres : L 56 x H 190 x P 42 cm  
55 cintres : L 80 x H 190 x P 42 cm



Les systèmes de séchage TOP TROCK sont conçus afin que le client puisse effectuer le montage lui-même. Le matériel de montage (vis, chevilles...) est compris dans la livraison. Pour les systèmes plus complexes, des connexions en couleur facilitent l'assemblage.