


CAOUTCHOUC COMPACT E.P.D.M

Corde ronde

Tous les ϕ en mm



Différences entre les qualités

Matériaux	E.P.D.M	Néoprène	Nitrile
Températures de travail	-30°C à 100°C	-20°C à 80°C	-20°C à 80°C
Utilisation recommandée	Résistance aux intempéries extérieures	Abrasion, huile et hydrocarbure	Huile, pétrole et usage intensif
Utilisations courantes	Automobile, chauffage, ventilation, climatisation	Industriel	Industriel et automobile, pour des produits soumis à de fortes pressions

E.P.D.M – 65 Shore A

Réf	ϕ en mm	Rouleaux de
1301002	2	100 m
1301003	3	50 m
1301004	4	100 m
1301005	5	50 m
1301006	6	50 m
1301007	7	100 m
1301008	8	50 m
1301010	10	100 m
1301012	12	50 m
1301013	13	50 m
1301014	14	50 m
1301016	16	20 m
1301020	20	20 m
1301025	25	20 m

Nitrile – 65 Shore A

Réf	ϕ en mm	Rouleaux de
1700003	3	200 m
1700004	4	200 m
1700005	5	100 m
1700006	6	100 m
1700007	7	100 m
1700008	8	100 m
1700010	10	100 m
1700012	12	50 m
1700013	13	50 m
1700014	14	50 m
1700015	15	20 m
1700016	16	20 m
1700018	18	20 m
1700025	25	20 m
1700030	30	20 m

Néoprène – 65 Shore A

Réf	ϕ en mm	Rouleaux de
1300002	2	100 m
1300003	3	200 m
1300004	4	100 m
1300005	5	100 m
1300006	6	100 m
1300007	7	100 m
1300008	8	100 m
1300009	9	100 m
1300010	10	100 m
1300012	12	50 m
1300013	13	50 m
1300014	14	50 m
1300016	16	50 m
1300018	18	30 m
1300020	20	20 m
1300025	25	25 m
1300030	30	20 m
1300035	35	15 m
1300050	50	10 m